

Leistungsbeschreibung

Permanenter Graffitienschutz für Stein, Beton und gestrichene Untergründe mit GRAFFINET® Transparentlack

- Glanzgrad matt: mindestens 40, seidenmatt und hochglanz mindestens 100 Reinigungen standhaltend
- Wasserdampfdurchlässig (gepr. BAM)
- zugelassen bei der BAST
- zugelassen für die RAL – Gütesicherung 841/2

ANBIETER:..... Datum:

Pos.	Menge	BESCHREIBUNG	Preis	
			Einheit	Gesamt
1		Baustelle einrichten. Materialien liefern, sämtliche Vorarbeiten inkl. Abklebearbeiten etc.		
2		Einholen der Genehmigung zur Einleitung von Abwasser, das bei der Fassadenreinigung anfällt und in die Kanalisation der Stadt eingeleitet wird. Fest- und Schwebestoffe werden durch ein Filtersystem aufgefangen. Der Preis ist objektbezogen, die Genehmigung muß für jedes Objekt einzeln beantragt werden. Die allgemeinen Umweltschutzbestimmungen sind zu beachten.		
3		m² Oberflächen von Staub und Schmutz ggf. Schalöl reinigen, bzw. abwaschen.		
		REINIGUNG – GRAFFITIENTFERNUNG		
4		<u>EVENTUALPOSITION</u> m² Fläche mit Farbschmierereien verunreinigt: Mit geeignetem Graffiti-Reinigergel einstreichen, nach entsprechender Einwirkzeit mit Heißwasser-Hochdruckreiniger abwaschen. Hierbei sind die bestehenden Vorschriften der Umweltbehörden einzuhalten. Bei sauren Reinigern ist anschließend mittels Hochdruckwascher und geeigneten Produkten, die Oberfläche abzuwaschen und zu neutralisieren.		
5		<u>EVENTUALPOSITION</u> m² Fläche mit alten Farbschmierereien verunreinigt: Chemiefrei, umwelt- und untergrundschonend mit entsprechenden Gerätschaften z.B. Niederdruck-Schlamm-Strahlverfahren reinigen. Angewandtes System:.....		

Pos.	Menge	BESCHREIBUNG	Preis	
			Einheit	Gesamt
		GRUNDIERUNG		
6		m ² Stein oder Beton mit der auf das System abgestimmten Grundierung vorbehandeln. Fabrikat: <i>GRAFFINET® Impregnant WA oder gleichwertig.</i> Hersteller: EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover Tel. 0511/43 83 360, Fax 0511/43 83 361 Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers.		
		GRAFFITISCHUTZBESCHICHTUNG		
7		m ² Beton oder Stein mit einem wasserdampfoffenen (Wasserdampfdiffusionsfähigkeit gemäß DIN 52 615) und mindestens 40 Reinigungsgänge standhaltend Graffitienschutz beschichten. Fabrikat: <i>GRAFFINET® Transparentlack oder gleichwertig.</i> Gewünschter Glanzgrad: Hersteller: EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover Tel. 0511/43 83 360, Fax 0511/43 83 361 Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers.		
		REINIGUNG DER SCHUTZBESCHICHTUNG		
8		<u>EVENTUALPOSITION</u> m ² geschützte Oberflächen, mit GRAFFINET® Reiniger, Cleaner oder PaintEx oder gleichwertig säubern: Mit einer Bürste die gesamten Farbschichten mit dem Graffitientferner verreiben und mit Tüchern aufnehmen.		
9		<u>EVENTUALPOSITION: SERVICEVEREINBARUNG</u> m ² geschützte Oberflächen über die vereinbarte Laufzeit frei von Farbschmierereien (wie Graffiti u.ä.) halten. Die Flächen werden innerhalb 2 Werktagen nach Beschmutzung fachmännisch gereinigt. Diese Vereinbarung gilt ab dem(Tag der Beschichtung) und hat eine Laufzeit von Monaten.		

Summe aus Pos. 1 bis 3	€.....	Summe, netto	€.....
Summe aus Pos. 4 bis 5	€.....	19 % Mehrwertsteuer	€.....
Summe aus Pos. 6	€.....		
Summe aus Pos. 7	€.....	Gesamtsumme, brutto	€.....
Summe aus Pos. 8 bis 9	€.....		

.....
 Ort Datum Unterschrift