

Graffitiertferner für Kunststoffflächen

Art.-Nr. 12-145

Seite 1/2

- schnell wirksam
- entfernt Sprühfarben und Eddings
- schonend zum Untergrund
- anwender- und umweltfreundlich (frei von Stoffen, die als gesundheitsschädlich oder umweltgefährdend eingestuft sind)

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

GRAFFINET® PlastiClean wurde speziell entwickelt für die Graffitiertfernung von empfindlichen Untergründen wie Kunststoff (z. B. PEP, UV, PP, PET, PS, PE-HD, PE).

Das Produkt ist säurefrei und enthält keine aggressiven Lösemittel wie NMP oder NEP. Mit GRAFFINET® PlastiClean lassen sich Graffiti aus Sprühfarben sowie Schmierereien aus Permanentmarkern oder Filzstiften von glatten Untergründen leicht entfernen. Durch seine milde Zusammensetzung werden selbst kritische Kunststoffflächen i. d. R. nicht angegriffen.

Anwendung

GRAFFINET® PlastiClean wird gebrauchsfertig geliefert und ist nicht weiter zu verdünnen. Bei der Entfernung von Graffiti aus Sprühfarben kann das Produkt aufgesprüht werden und, sobald sich die Farbe löst, mit einem weichen Lappen abgenommen werden. Da die Farbablösung i. d. R. sehr schnell einsetzt, ist es ratsam, immer nur kleine Flächen einzusprühen und zu reinigen, um ein Herunterlaufen der Farbe zu vermeiden. Bei Kunststoffuntergründen erhöht ein zu langes Verbleiben des Reinigers auf der Fläche zudem die Gefahr, dass der Untergrund matt wird.

Bei Permanentmarkern, Filzstiften etc. den Reiniger **nicht aufsprühen**, sondern auf einen Lappen geben und mit dem feuchten Lappen die Schriftzüge entfernen.

GRAFFINET® PlastiClean nicht mit Wasser nachwaschen, da einige Kunststoffarten matt werden können, wenn sie direkt nach der Reinigung mit Wasser in Kontakt kommen.

Verbrauch

GRAFFINET® PlastiClean in der gelieferten Konzentration benutzen.

Unsere Erfahrungswerte im Verbrauch: ca. 0,2 – 0,3 l/m².

Technische Daten

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	hell
Geruch:	mild
Dichte (20 °C):	0,920 g/cm ³
Flammpunkt:	22 °C

Allgemeine Hinweise

Aufgrund der Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Kunststoffarten, ist die tatsächliche Untergrundverträglichkeit ohne vorherige Überprüfung nicht vorhersehbar. Es ist deshalb immer erforderlich, vorab an einer kleinen Stelle zu testen, ob der Reiniger für den Untergrund geeignet ist.

Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.

Bei der Arbeit Handschuhe tragen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Auf ausreichende Lüftung achten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Graffitienerferner für Kunststoffflächen

Art.-Nr. 12-145

Seite 2/2

Lagerung

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (SelbstEinstufung)

Gebindegrößen

500 ml* – 1 l* – 5 l – 10 l – 25 l

* Wiederbefüllbare Aluminiumflaschen mit Sprühkopf

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 03/2017)