

- umweltfreundlich
- ergiebig
- mild

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

Die GRAFFINET® Plexiglasreiniger PlexiClean und PlexiGel entfernen die meisten Verschmutzungen auf Plexiglas® und Glasflächen. Diese Reiniger sind sehr wirksam bei Filzstiften und Sprayfarben auf nicht geschützten, empfindlichen und glatten Oberflächen wie Kunststoff oder Plexiglas® und erzielen gute Ergebnisse auch auf lackierten Untergründen sowie vorbehandeltem oder lasiertem Holz.

Anwendung

GRAFFINET® PlexiClean direkt aufsprühen bzw. mit einem sauberen, saugfähigen und trockenen Papiertuch oder einem Putzlappen auftragen. PlexiGel mit einem Pinsel, weicher Bürste, Rolle oder Schwamm auftragen. Nach einer Einwirkzeit von nur 5 bis 10 Sekunden mit einem Tuch die gelöste Farbe mit dem Reiniger aufnehmen.

Die GRAFFINET® Plexiglasreiniger lösen Farben sehr schnell, deshalb empfehlen wir, kleine Flächen nach und nach zu reinigen. Wenn der flüssige Reiniger auf eine relativ große Fläche aufgesprüht wird, läuft dieser mit der angelösten Farbe die Wand hinunter und trocknet auf den Weg nach unten aus, so dass die zu reinigende Fläche noch größer wird. Für größere Flächen ist der Einsatz von PlexiGel ratsam.

Falls Farbschatten oder Farbreste übrigbleiben, ist der Vorgang in der beschriebenen Weise zu wiederholen.

Wichtig:

Bei Plexiglas® kein Wasser verwenden. Einige Plexiglasarten reagieren negativ (werden z. B. stumpf, matt oder weiß) bei der Verwendung von Wasser unmittelbar nach der Graffitiertfernung.

Verbrauch

GRAFFINET® PlexiClean und PlexiGel in der gelieferten Konzentration benutzen.

Unsere Erfahrungswerte im Verbrauch:

PlexiClean ca. 0,2 – 0,3 l/m²

PlexiGel ca. 0,2 – 0,5 l/m²

Technische Daten

Aggregatzustand:	PlexiClean: flüssig PlexiGel: viskos
Farbe:	hell
Geruch:	mild
Dichte (20 °C):	PlexiClean: 0,89 g/cm ³ PlexiGel: 0,83 g/cm ³
Flammpunkt:	48 °C
Viskosität (kinematisch 25 °C):	PlexiClean: ~ 2,3 mm ² /s PlexiGel: thixotrop

Allgemeine Hinweise

Vor Anwendung Verträglichkeitstest an kleiner Stelle durchführen!

Rohstoffbedingt können Farbabweichungen auftreten, die jedoch keine Auswirkungen auf die Produkteigenschaften haben.

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.
Bei der Arbeit Handschuhe tragen. Von Zündquellen fernhalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung

und Verunreinigungen schützen. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (gemäß Anlage 1 Nr. 5 AwSV).

Gebindegrößen

PlexiClean: 500 ml* – 1 l – 5 l – 10 l – 25 l

* Wiederbefüllbare Aluminiumflasche mit Sprühkopf

PlexiGel: 1 kg - 5 kg - 10 kg

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf sowie die Eignung des Produktes kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden. Die Verwendung der Produkte erfolgt unter der Verantwortung der jeweiligen Anwender. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesem technischen Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 06/2021)