

Tauchbad-Entlacker

Art.-Nr. 1-518

Seite 1/2

- Hochleistungsbeschichtungsentferner
- zur Anwendung im Tauchbad
- ohne NMP, NEP, DMSO, Gamma-Butyrolacton und Dichlormethan

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

GRAFFINET® Rapido ist ein hochwirksamer, wasserfreier Entlacker und Beschichtungsentferner mit ausgezeichnetem Lösevermögen, speziell entwickelt für die Reinigung von Spritzpistolen, Edelstahldüsen und anderen Metall-elementen im Tauchbad.

Entfernt schnell und zuverlässig verschiedenste Beschichtungen wie Epoxylacke, Polyurethan-lacke, Acryllacke, 1- oder 2K-Lacksysteme, Polyurea-Beschichtungen und einige Pulverbe-schichtungen.

Anwendung

Die zu reinigenden Teile sollten frei von gro-bem Schmutz und trocken sein, da eingetra-genes Wasser beim Entlackungsprozess zu Korrosionsbildung führen kann. Kunststoffteile sind vor der Entlackung unbedingt abzumon-tieren, da diese durch GRAFFINET® Rapido an-gegriffen werden können.

GRAFFINET® Rapido wird unverdünnt und bei Raumtemperatur im Tauchbad eingesetzt. Die Anwendungsdauer richtet sich nach der Stärke und Art der Beschichtung und kann zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden va-riieren.

Eine regelmäßige Kontrolle des Entlackungs-prozesses ist erforderlich; eine Einwirkung über Nacht ist in der Regel nicht erforderlich.

Die Farbablösung kann mit geeignetem Werk-zeug mechanisch unterstützt werden.

Abgelöste Lackreste lassen sich leicht mit ei-nem Sieb abtrennen, so dass das Tauchbad mehrfach verwendet werden kann. Hierfür muss es nach jeder Entlackung sorgfältig ab-gedeckt werden, um ein Verdunsten der ent-haltenen Lösemittel zu verhindern.

Technische Daten

Aggregatzu-stand:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
Dichte (20 °C):	0,981 g/cm ³
Flammpunkt:	- 5 °C
pH-Wert:	nicht anwendbar

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.

Leichtentzündliche Flüssigkeit. Von Zündquel-len fernhalten, nicht rauchen.

Für ausreichende Lüftung am Arbeitsplatz sor-gen. Bei der Arbeit Handschuhe tragen. Be-rührung mit der Haut vermeiden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte un-serem Sicherheitsdatenblatt.

Tauchbad-Entlacker

Art.-Nr. 1-518

Seite 2/2

Lagerung

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstu-
fung).

Gebindegrößen

1 l – 5 l – 10 l – 25 l

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf sowie die Eignung des Produktes kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden. Die Verwendung der Produkte erfolgt unter der Verantwortung der jeweiligen Anwender. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesem technischen Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 03/2024)