

Farbschattenentferner

Art.-Nr. 12-130

Seite 1/2

- wasserbasierend
- ergiebig
- stark alkalisch

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

GRAFFINET® SchattenEX wird benutzt, falls nach der Graffiti-Entfernung noch Farbschatten übriggeblieben sind.

GRAFFINET® SchattenEX kann auf Klinker, Holz, Sandstein und unempfindlichem Kunststoff eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das Produkt auf mit GRAFFINET® Lack geschützten Flächen verwendet werden, falls nach der Graffiti-Entfernung mit GRAFFINET® Reiniger, GRAFFINET® Cleaner oder GRAFFINET® PaintEX Farbschatten zurückgeblieben sind.

Anwendung

GRAFFINET® SchattenEX auf einen Lappen geben und mit den Farbschatten verreiben. Bei sehr hartnäckigen Schatten den Vorgang wiederholen und GRAFFINET® SchattenEX länger einwirken lassen. Mit viel Wasser nachspülen. Nur alkalibeständige Werkzeuge bzw. Hilfsmittel benutzen.

Verbrauch

GRAFFINET® SchattenEX in der gelieferten Konzentration benutzen.
Unsere Erfahrungswerte im Verbrauch: 0,2 - 0,5 l / m²

Allgemeine Hinweise

Vor Anwendung Verträglichkeitstest an kleiner Stelle durchführen! Poröse mineralische Oberflächen können dunkler werden. GRAFFINET® SchattenEX nicht auf Glas, Plexiglas, Marmor

und Flächen, die mit NanoSafe® PAG oder NanoSafe® SemiPerm Plus geschützt wurden, anwenden.

Gerätschaften nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Rohstoffbedingt können Farbabweichungen auftreten, die jedoch keine Auswirkungen auf die Produkteigenschaften haben.

Technische Daten

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	dunkel
Geruch:	wahrnehmbar
Dichte (20 °C):	1,029 g/cm ³
Flammpunkt:	nicht bestimmt
pH-Wert:	~ 12,7

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.
Bei der Arbeit Handschuhe tragen und Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbstentstufung)

Farbschattenentferner

Art.-Nr. 12-130

Seite 2/2

Gebindegrößen

500 ml – 1 l – 5 l – 10 l

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 04/2017)