

- äußerst effektiv
- pH-neutral

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

GRAFFINET® SchattenEX Spezial wurde speziell zur Behandlung besonders hartnäckiger Farbschatten entwickelt, die sich durch andere Reinigungsmittel (z. B. GRAFFINET® SchattenEX) nicht vollständig entfernen lassen.

Das Produkt ist geeignet für unempfindliche Stein- und Betonuntergründe sowie für Flächen, die mit GRAFFINET® Lack geschützt wurden..

Anwendung

GRAFFINET® SchattenEX Spezial wird gebrauchsfertig geliefert, also unverdünnt angewendet.

Das Produkt auf einen Lappen geben, auf den Farbschatten kurz halten und dann verreiben. Bei sehr hartnäckigen Flecken den Vorgang wiederholen bzw. den Reiniger länger einwirken lassen.

Anschließend die Fläche mit Wasser abspülen.

Sollten auf Stein- und Betonflächen nach der Anwendung von GRAFFINET® SchattenEX Spezial immer noch Restschatten zurückgeblieben sein, können diese mit Natriumhypochloritlösung gebleicht werden. Hierfür jedoch unbedingt vorab einen Verträglichkeitstest durchführen wegen einer möglichen Untergundaufhellung durch das Bleichmittel.

Verbrauch

GRAFFINET® SchattenEX Spezial in der gelieferten Konzentration benutzen.

Unsere Erfahrungswerte im Verbrauch: 0,2 -0,5 l/ m²

Allgemeine Hinweise

Vor Anwendung Verträglichkeitstest an kleiner Stelle durchführen. Nicht auf Kunststoffen, Marmor oder anderen empfindlichen Untergründen einsetzen. Bei Verwendung auf mineralischen Flächen, die mit NanoSafe® PAG oder SemiPerm Plus geschützt wurden, muss anschließend die Schutzimprägnierung erneuert werden.

Gerätschaften nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Rohstoffbedingt können Farbabweichungen auftreten, die jedoch keine Auswirkungen auf die Produkteigenschaften haben.

Technische Daten

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	aminartig
Dichte (20 °C):	~ 0,95 g/cm ³
Flammpunkt:	+ 58 °C
pH-Wert:	~ 7 (bei 20%iger Lösung in Wasser)

Farbschattenentferner

Art.-Nr. 0510

Seite 2/2

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.

Haut und Augenkontakt vermeiden. Chemikalien-beständige Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Von Zündquellen fernhalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt..

Lagerung

Kann mindestens zwei Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalver-

packung ohne Qualitätseinbußen gelagert werden. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstu-
fung)

Gebindegrößen

500 ml – 1 l – 5 l – 10 l

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf sowie die Eignung des Produktes kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden. Die Verwendung der Produkte erfolgt unter der Verantwortung der jeweiligen Anwender. Rechtsverbindlichkeiten können aus diesem technischen Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 04/2019)