

Leistungsbeschreibung

Permanenter Graffiti-, Beklebe- und Oberflächenschutz mit hydrophobierenden Eigenschaften

- Antihafschutz gegen Verschmutzungen und Graffiti
- Starke Antihaf-Eigenschaften gegenüber Plakaten, Postern, Kraftklebebändern, Kaugummis, Stickern, Etiketten usw.
- Chemiefreie Entfernung von Graffiti und allgemeinen Verschmutzungen - nur mit KW-Hochdruckreiniger
- Witterungsstabil, abriebfest und scheuerbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Beständig gegen Ameisen-, Schwefel-, Phosphor- und Salzsäure, Urin
- Hydro- und oleophob
- Mindestens 15 Reinigungen standhaltend

ANBIETER: Datum:

Pos.	Menge	BESCHREIBUNG	Preis	
			Einheit	Gesamt
1		<u>VORARBEITEN:</u> <u>EVENTUALPOSITION</u> Baustelle einrichten. Materialien liefern, sämtliche Vorarbeiten inkl. Abklebearbeiten etc.		
2		<u>EVENTUALPOSITION</u> - Einholen der Genehmigung zur Einleitung von Abwasser, das bei der Fassadenreinigung anfällt und in die Kanalisation der Stadt eingeleitet wird. Fest- und Schwebestoffe werden durch ein Filtersystem aufgefangen. Der Preis ist objektbezogen, die Genehmigung muss für jedes Objekt einzeln beantragt werden. - Kosten für das Auffangen und Entsorgen des Abwassers inkl. Aufstellung einer Auffangwanne. Die allgemeinen Umweltschutzbestimmungen sind stets zu beachten.		

Pos.	Menge	BESCHREIBUNG	Preis	
			Einheit	Gesamt
		REINIGUNG – GRAFFITIENTFERNUNG		
3		<u>EVENTUALPOSITION:</u> m ² Oberflächen von Staub und Schmutz reinigen, bzw. abwaschen.		
4		<u>EVENTUALPOSITION:</u> m ² Beton-, Naturstein- oder mineralische Oberflächen – teils mit Farbschmierereien verunreinigt: Flächen mit geeignetem Graffiti-Reinigergel einstreichen, nach entsprechender Einwirkzeit mit Hochdruckreiniger abwaschen. Hierbei sind die bestehenden Vorschriften der Umweltbehörden einzuhalten. Bei sauren Reinigern ist anschließend mittels Hochdruckwascher und geeigneten Produkten, die Oberfläche abzuwaschen und zu neutralisieren.		
5		<u>EVENTUALPOSITION:</u> m ² Beton-, Naturstein- oder mineralische Oberflächen mit alten Farbschmierereien verunreinigte Flächen chemiefrei, umwelt- und untergrundschonend mit entsprechenden Gerätschaften z.B. Nass- oder Trocken-Strahlverfahren reinigen. Angewandtes System:.....		
		GRUNDIERUNG		
6		<u>EVENTUALPOSITION</u> Zur Verminderung von Farbvertiefungen bei verschiedenen Stein- und Betonuntergründen: m ² gereinigte und trockene Fläche mit worktec® Haftbrücke (Art.-Nr. 2-111) vorbehandeln. Verbrauch bei einmaligem Auftrag 50 – 100 ml/m ² (in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Substrates). Produkt: worktec® Haftbrücke für Antihaft (Art.-Nr. 2-111) <u>EVENTUALPOSITION</u> Soll eine Farbvertiefungen nahezu völlig vermieden werden, sind die Flächen vor Aufbringen der Haftbrücke mit worktec® Grundierung WA vorzubehandeln: Verbrauch bei einmaligem Auftrag 80 – 100 ml/m ² (in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Substrates). Produkt: m ² Fläche mit worktec® Grundierung WA (Art.-Nr. 0180). Hersteller/Lieferant: EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover Tel. 0511/43 83 360, info@eag.eu Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Die Auftragung der Grundierungen erfolgt mit lösemittelbeständiger Rolle. Sie darf nicht im Flutverfahren aufgetragen werden.		

Pos.	Menge	BESCHREIBUNG	Preis	
			Einheit	Gesamt
		PERMANENTER OBERFLÄCHEN- UND GRAFFITISCHUTZ		
7		<p>m² auf die (vorbehandelte) Fläche den permanenten Oberflächen- und Graffitischutz worktec® Antihaft auftragen. Der Schutz soll eine Antihaft-Eigenschaft mit Graffitischutz und eine hohe chemische Beständigkeit besitzen, so dass auch eine mehrmalige Reinigung von mindestens 15 Reinigungsgängen, chemiefrei und nur mit Kaltwasser-Hochdruckreiniger gewährleistet ist.</p> <p>Die Auftragung der Schutzbeschichtung erfolgt mit lösemittelbeständiger Rolle. Sie darf nicht im Flutverfahren aufgetragen werden.</p> <p>Gesamtverbrauch bei zweimaligem Auftrag 200 – 300 ml/m².</p> <p>Produkt: worktec® Antihaft EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover Tel. 0511/43 83 360, info@eag.eu Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers.</p>		
		REINIGUNG DER SCHUTZBESCHICHTUNG		
8		<p>Kleine Graffiti / Kritzeleien mit Wasser, weicher Bürste, Lappen und ggf. worktec® Antihaft-Reiniger (Art. 2-150) entfernen. Größere Graffiti mit Hochdruckreiniger mit kaltem bis maximal lauwarmem Wasser säubern.</p>		
9		<p><u>EVENTUALPOSITION: SERVICEVEREINBARUNG</u></p> <p>m² geschützte Oberflächen über die vereinbarte Laufzeit frei von Farbschmierereien (wie Graffiti u.ä.) halten. Die Flächen werden jeden Werktag überprüft und ggf. fachmännisch gereinigt.</p> <p>Diese Vereinbarung gilt ab dem und hat eine Laufzeit von Monaten.</p>		

Summe aus Pos. 1 bis 2	€.....	Summe, netto	€.....
Summe aus Pos. 3 bis 5	€.....	19 % Mehrwertsteuer	€.....
Summe aus Pos. 6	€.....		
Summe aus Pos. 7	€.....		
Summe aus Pos. 8 bis 9	€.....	Gesamtsumme, brutto	€.....

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift