

Neutralreiniger

Allzweckreiniger

Art.-Nr.: 12-165 (Konzentrat), 12-166 (gebrauchsfertig)

Seite 1/2

- beste Reinigungswirkung
- viele Einsatzmöglichkeiten
- pH-neutral

Produktbeschreibung und Haupteigenschaften

worktec® Neutralreiniger ist ein stark reinigendes Spezialmittel für verschiedenste Anwendungsgebiete. Vielseitig einsetzbar als Universalreiniger, Maschinen-, Motoren-, Wand- und Bodenreiniger sowie zur Gebäudereinigung. Erfolgreich bewährt in der KFZ- und Lebensmittelbranche sowie im Haus- und Gartenbereich.

worktec® Neutralreiniger ist überdies sehr wirtschaftlich im Einsatz, denn er löst Schmutz bei sehr geringer Konzentration, indem die Oberflächenspannung des Wassers verringert und die Schmutzschicht unterwandert wird, ohne das gereinigte Material anzugreifen. Aus diesem Grund ist worktec® Neutralreiniger auch für

- lackierte Flächen (bspw. PKW-Karosserien),
- metallische Gegenstände (wie z. B. Motoren oder Alufelgen),
- mineralische Untergründe (Böden, Fliesen, Arbeitsplatten, Wannen, Spülbecken),
- Kunststoffe und kunststoffbeschichtete Gegenstände (wie z. B. Fassaden, Fensterrahmen, Kunststoffmöbel, Werbeschilder) sowie
- Gummi und Glas

geeignet.

Dieser Reiniger ist sowohl als Konzentrat als auch gebrauchsfertig erhältlich.

Umweltschonend

Der worktec® Neutralreiniger ist ein Produkt auf Wasserbasis, ist nicht brennbar und nicht scheuernd.

Die enthaltenen Tenside sind gem. EG-Richtlinien biologisch abbaubar.

Anwendung

Konzentrat (worktec® Neutralreiniger K):

- Leichte Verschmutzungen: bis maximal 1:20 mit Wasser verdünnen.
- Starke Verschmutzungen: bis maximal 1:5 mit Wasser verdünnen bzw. bei besonders hartnäckigen, sehr fettigen Verschmutzungen auch unverdünnt anwenden.

Gebrauchsfertiges Produkt

(worktec® Neutralreiniger GF):

- In der gelieferten Konzentration benutzen.

worktec® Neutralreiniger ist auch für den Gebrauch mit Hochdruck-Reinigungsgeräten geeignet.

Technische Daten

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aggregatzustand: | flüssig |
| Farbe: | hell |
| Geruch: | mild |
| Dichte: | ~ 1 g/ml (bei 20 °C) |
| pH-Wert: | 7,0 – 7,5 |

Allgemeine Hinweise

Bei nicht eingebrannten Lacken sollte vorab ein Verträglichkeitstest durchgeführt werden.

Neutralreiniger

Allzweckreiniger

Art.-Nr.: 12-165 (Konzentrat), 12-166 (gebrauchsfertig)

Seite 2/2

Sicherheitshinweise

Nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Mindestens zwei Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung ohne Qualitätsverluste lagerfähig. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und vor Verunreinigungen geschützt lagern. Nach Gebrauch das Gebinde gut verschließen.

Wassergefährdungsklasse:
Neutralreiniger GF: WGK 1 (Selbsteinstufung)
Neutralreiniger K: WGK 2 (Selbsteinstufung)

Gebindegrößen

500 ml – 1 l – 5 l – 10 l – 25 l
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Dieses Datenblatt, wie auch alle weiteren Empfehlungen und technischen Informationen, dient ausschließlich zur Beschreibung der Eigenschaften des Produktes, seiner Anwendungsgebiete und seiner Verarbeitung.

Die hier wiedergegebenen Daten und Informationen basieren auf technischen Erkenntnissen, welche aus entsprechender Literatur sowie aus Versuchen in Labor und Praxis stammen.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben zum Verbrauch sind Erfahrungswerte. Sie können daher von Anwendungsfall zu Anwendungsfall aufgrund anderer Bedingungen vor Ort schwanken. Der tatsächliche Materialbedarf kann nur direkt am Objekt durch das Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Dieses liegt in der Verantwortung des Kunden.

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

(Stand 07/2017)